

Balkondakraam

type FGH-V/U P2 Galeria

Het FAKRO balkondakraam creëert extra licht én extra woonruimte. In gesloten stand is het een dakraam, in open stand is het een balkon. Het heeft een uiterst eenvoudige bediening en een groot glasoppervlak voor een optimale lichtbeleving.



Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde van bovenvleugel voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Hoogwaardige HR++ veiligheidsbeglazing
- ✓ Makkelijk schoon te maken (schoonmaakstand)
- ✓ Veilig wonen door inbraakwerend topSafe-systeem
- ✓ Voorzien van tweepuntssluiting
- ✓ Geïntegreerde profielen beschermen tegen vervuiling
- ✓ Verhoogde weerstand tegen vocht

Toebehoren

Montagetoehoren

Voor een waterdichte verwerking van het dakraam in het dak is een FAKRO gootstuk nodig. Er is een passend gootstuk voor nagenoeg elk daktype. Om een goede isolatiewaarde te behalen, adviseert FAKRO altijd de toepassing van een isolatiepakket. Een buitenkraag XDP wordt standaard meegeleverd met het balkondakraam.

FAKRO zonwering

Voor dit type dakraam heeft FAKRO een uitgebreid assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar www.fakro.nl/zonwering voor meer informatie.

Matenoverzicht

Maatcode	CD	DD	ED
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,85	1,07	1,35
	0,47	0,60	0,76
Afmetingen [cm]	78x255	94x255	114x255
Hoogte tuimelend bovendeeel [cm]	160	160	160
Hoogte vast onderdeel [cm]	98	98	98

Eigenschappen

Algemeen

Locatie scharnierpunt	Boven en midden
Type glas	HR++
Materiaal buitenzijde	Aluminium (RAL 7022)
Materiaal binnenzijde	Vacuüm geïmpregneerd grenenhout
Kleur	Wit (NCS S0502-Y)
Afwerking binnenzijde	Drie lagen polyurethaanlak
Isolatiekraag	Ja, standaard met waterdichte, dampopen buitenkraag XDP.
FSC-keurmerk	Ja
Ventilatioerooster	Ja, V40P
Inbraakwering	Ja, topSafe
Politiekeurmerk Veilig Wonen	-
Schoonmaakstand	Ja
Met gearde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Ja
Elektrische bediening	-

Technische specificaties

Geluidswerendheid R_w (dB)	35 dB
Lichttransmissie T_v	75%
Voor dakhelling	35° - 55°
U-waarde dakraam	1,5 W/m ² K
U-waarde glas	1,1 W/m ² K
Zonfactor g	52%
Afdichtingsrubbers	4