

Tuimeldakraam met benedenlicht

type FDY-V/U U3

Het FAKRO tuimeldakraam met benedenlicht heeft een uniek ontwerp waarbij de extra glaspartij zorgt voor nog meer lichtinval. Tuimelt iets boven het midden en heeft daardoor een grotere doorloopruimte. De handgreep zit aan de onderzijde.



Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde van vleugel voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Hoogwaardige HR++ beglazing en veiligheidsglas
- ✓ Makkelijk schoon te maken (schoonmaakstand)
- ✓ Veilig wonen door inbraakwerend topSafe-systeem
- ✓ Vast te zetten in twee kierstanden
- ✓ Verhoogde weerstand tegen vocht

Toebehoren

Montagetoebehoren

Voor een waterdichte verwerking van het dakraam in het dak is een FAKRO gootstuk nodig. Er is een passend gootstuk voor nagenoeg elk daktype. Om een goede isolatiewaarde te behalen, adviseert FAKRO altijd de toepassing van een isolatiepakket: het XDK isolatiepakket.

FAKRO zonwering

Voor dit type dakraam heeft FAKRO een uitgebreid assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar www.fakro.nl/zonwering voor meer informatie.

Uitbreidingsmogelijkheden

- Elektrische bediening
- Diverse glaspakketten

Matenoverzicht

Maatcode	CA	CB	CC	CD	DA	DB	DC	DD
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,73 0,18	0,85 0,18	0,85 0,35	0,85 0,47	0,92 0,23	1,07 0,23	1,07 0,45	1,07 0,60
Afmetingen [cm]	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Hoogte tuimelend bovendeeel [cm]	140	160	160	160	140	160	160	160
Hoogte vast onderdeel [cm]	50	50	78	98	50	50	78	98

Eigenschappen

Algemeen

Locatie scharnierpunt	Boven het midden
Type glas	HR++ en veiligheidsglas
Materiaal buitenzijde	Aluminium (RAL 7022)
Materiaal binnenzijde	Vacuüm geïmpregneerd grenenhout
Kleur	Wit (NCS S0502-Y)
Afwerking binnenzijde	Drie lagen polyurethaanlak
FSC-keurmerk	Ja, type U3
Ventilatierooster	Ja, V40P
Inbraakwering	Ja, topSafe
Politiekeurmerk Veilig Wonen	-
Schoonmaakstand	Ja
Met gearde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Ja
Elektrische bediening	Optie

Technische specificaties

Geluidswerendheid R_w (dB)	32 dB
Lichttransmissie T_v	76%
Voor dakhelling	25° - 65°
U-waarde dakraam	1,3 W/m ² K
U-waarde glas	1,1 W/m ² K
Zonfactor g	53%
Afdichtingsrubbers	4